



VELLE Çinko Sprey "Özel Açık" 400 ml - Zink Spray (Spezial Hell)

Art.-Nr.: 0690 101 400

Sıcak Daldırma Galvaniz Rengiyle Aynıdır.

Tüm metal yüzeylerde, örn. düzeltilmesi gereken galvaniz parçalarda katodik korozyon koruması sağlar. Mikro incelikte hızlı koruyan ve yapışan bir koruma katmanı oluşturur. 300°C'ye kadar dayanıklıdır ve tamamen kurduktan sonra üzeri boyanabilir. DIN 50021 / 53167 Uyarınca yapılan tuz püskürtme testlerinde, 240 saatten fazla süre geçtikten sonra bile korozyon oluşumu görülmemiştir. VELLE Çinko Sprey "özel açık" ASTM A 780 standardına uygundur. Galvaniz olmuş yüzeyler için ideal onarım spreyi.

240 Saat Tuzlu Su Testi DIN 50021 / DIN 53167

- VELLE Çinko Sprey "Özel Açık" Aşağıda Belirtilen Uygulamaların Yanı Sıra Uygun Hale Getirilen Renk Tonunda Hasarlı Galvaniz Yerleri Düzeltmek İçin Kullanılır.
- Pas Koruması İçin Astar Tabakasıdır. Tüm Metal Yüzeyle, Örneğin Düzeltmesi Gereken Galvaniz Parçalara, Devamlı Katodik Korozyon Koruması Sağlar. Mikro İnce Çinko Parçacıklarından Çabuk Kuruyan, Tutuşu Güçlü Bir Koruma Tabakası Oluşur.
- DIB 53167 veya DIN 50021 Uyarınca Yapılan Tuz Püskürtme Testlerinde, VELLE Çinko Spreyinin Uygulandığı Metal Parçalarda 240 Saatten Fazla Süre Geçtikten Sonra Bile Korozyon Gelmediği Görülmüştür.
- Yeni Çinko Pulları, Aşırı Hava Şartlarına ve Çevre Etkilerine Karşı Dayanıklı Bir Koruyucu Tabaka Oluştururlar.
- Kullanıldıktan Sadece 15 Dakika Sonra Sürtünmeye ve Silinmeye Karşı Dayanıklı Hale Gelmektedir.
- Cross Cutting Testi DIN 50021 / ISO 2409'a Göre GT 0 to GT 1 dir.
- - 50 °C'den +300°C'ye Kadar Dayanıklısıdır.
- Ral 9006 - Sıcak Daldırma Galvaniz Görünümü Sağlar

MADE IN GERMANY

<http://www.velle.com.tr/tr/cinko-sprey.html>

